

KARTA TECHNICZNA

SUPER WERNER

PYE PV 250 S 52

Nr katalogowy	21
Opis	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana elastomerami SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej
Zastosowanie	Do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych
Skład <ol style="list-style-type: none">1. Warstwa powłokowa2. Osnowa3. Wykończenie warstwy górnej4. Wykończenie warstwy dolnej	asfalt modyfikowany elastomerami SBS włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m ² gruboziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
Dane techniczne <ol style="list-style-type: none">1. Wodoszczelność2. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze3. Giętkość w niskiej temperaturze4. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu maksymalna siła rozciągająca<ul style="list-style-type: none">- kierunek wzdłuż- kierunek w poprzek5. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej<ul style="list-style-type: none">- kierunek wzdłuż- kierunek w poprzek6. Klasyfikacja ogniowa	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa ≥ 100°C ≤ -20°C 900 N/50 mm 800 N/50 mm 45% 55% klasa E
Wymiary rolki <ol style="list-style-type: none">1. Długość2. Szerokość3. Szerokość zakładki4. Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą	nie mniej niż 6 m nie mniej niż 1 m 8 cm 5,2 mm ± 0,2 mm

WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Kęszycza Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06